




60F60WT

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

IF(AV)	60A
VRRM	600 V
Tj(max)	175℃
VF(typ)	1.5V
trr (max)	45ns



用途

- 吸收回路
- 开关电源
- 高频开关器件并联二极管

APPLICATIONS

- Snubber diode
- Switch power supply
- Antiparalle Diode for high frequency switching devices

产品特性

- 低功耗，高效率
- 高可靠性
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- High reliability
- RoHS product

订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管 Halogen-Tube	无卤-条管 Halogen Free-Tube	有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen Free-Reel		
60F60WT -GE-B	60F60WT -GE-BR	N/A	N/A	60F60WT	TO-2472L



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	VRRM	600	V
正向平均整流电流 Average forward current	$T_c=135^{\circ}\text{C}$ (TO-2472L) IF(AV)	60	A
峰值单脉冲浪涌电流 Peak one Cycle Surge Forward Current(Non-Repetitive) $t=8.3\text{ms}$	IFSM	480	A
雪崩耐量 Avalanche Energy (1A, 40mH)	EAVL	20	mJ
结温 Junction Temperature	Tj	-55~+175	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 Storage temperature range	TSTG	-55~+175	$^{\circ}\text{C}$

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
VRRM	$I_R=50\mu\text{A}$	600			V
I_R	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$V_R=V_{RRM}$		50	μA
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$			800	μA
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$I_F=60\text{A}$	1.5	2.4	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$			2.1	V
trr	$I_F=1\text{A}, V_R=30\text{V}, di_F/dt=-100\text{A}/\mu\text{s}$			45	ns
trr	$I_F=60\text{A}, V_R=200\text{V}, di_F/dt=-200\text{A}/\mu\text{s}$		27		ns
Qrr	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		33		nc
I_{RRM}			1.5		A
trr			91		ns
Qrr	$T_j=125^{\circ}\text{C}$		173		nc
I_{RRM}			3.8		A









热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	TO-2472L $R_{th(j-c)}$		0.34	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$





特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)



 I_F vs V_F  I_R vs V_R  C_T vs V_R  T_{rr} vs di_F/dt  Q_{rr} vs di_F/dt  I_{RRM} vs di_F/dt  I_F vs T_C  Z_{QJC} vs $t_p(s)$ 



TO-2472L

单位 Unit : mm

SYMBOL	MM	
	MIN	MAX
A	4.80	5.20
b	1.10	1.30
b1	1.95	2.25
c	0.50	0.70
D	20.80	21.20
E	15.60	16.00
F	1.85	2.15
e	10.73	11.03
L	19.62	20.22
L1	3.93	4.33
ΦP	3.40	3.80
Q	2.26	2.56



**注意事项**

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTES

1. Jilin Sino-microelectronics co.Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co, Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：TUwww.hwdz.com.cnUTHHH

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话： 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

传真：86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: HHHTUwww.hwdz.com.cnUTHHH

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

Fax: 86-432-64671533

附录（Appendix）：修订记录（Revision History）

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes
2019-9-2	902A	909B	参数修订和增加参数图表

