



MT6JN008A

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_D	110A
V_{DS}	68V
$R_{ds(on)-max}$ (@ $V_{GS}=10V$)	8.0m Ω
Q_g-typ	64nC

用途

- 高功率 DC/DC 转换与功率开关
- 直流电机控制
- 汽车应用
- 不间断电源

产品特性

- 低栅极电荷
- 低 $R_{ds(on)}$
- 开关速度快
- 产品全部经过雪崩测试
- 高抗 dv/dt 能力
- RoHS 产品



APPLICATIONS

- High power DC/DC converters and switch mode power supplies
- DC motor control
- Automotive applications
- Uninterruptible power supply

FEATURES

- Low gate charge
- Low $R_{ds(on)}$
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved dv/dt capability
- RoHS product

封装 Package



订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管 Halogen-Tube	无卤-条管 Halogen-Free-Tube	有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen-Free-Reel		
MT6JN008A-C-B	MT6JN008A-C-BR	N/A	N/A	MT6JN008A	TO-220C



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
		MT6JN008A	
最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage	V_{DSS}	68	V
连续漏极电流 Drain Current -continuous	I_{D} $T=25^{\circ}\text{C}$	110*	A
	I_{D} $T=100^{\circ}\text{C}$	80*	A
最大脉冲漏极电流 (注1) Drain Current - pulse (note 1)	I_{DM}	440*	A
最高栅源电压 Gate-Source Voltage	V_{GSS}	± 20	V
单脉冲雪崩能量 (注2) Single Pulsed Avalanche Energy (note 2)	E_{AS}	600	mJ
雪崩电流 Avalanche Current	I_{AS}	49	A
耗散功率 Power Dissipation	P_{D} $T_c=25^{\circ}\text{C}$ -Derate above 25°C	208	W
		1.67	W/ $^{\circ}\text{C}$
最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range	$T_{\text{J}}, T_{\text{STG}}$	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes	T_{L}	300	$^{\circ}\text{C}$

*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最 大 Max	单 位 Units
关态特性 Off –Characteristics						
漏—源击穿电压 Drain-Source Voltage	BV_{DSS}	$I_D=250\mu A, V_{GS}=0V$	68	-	-	V
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=68V, V_{GS}=0V,$ $T_C=25^\circ C$	-	-	1	μA
		$V_{DS}=54V, V_{GS}=0V,$ $T_C=100^\circ C$	-	-	10	μA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	I_{GSSF}	$V_{DS}=0V, V_{GS}=20V$	-	-	100	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	I_{GSSR}	$V_{DS}=0V, V_{GS}=-20V$	-	-	-100	nA
通态特性 On-Characteristics						
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0	-	4.0	V
静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=55A$	-	6.3	8.0	m Ω
动态特性 Dynamic Characteristics						
输入电容 Input capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=35V,$ $V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	-	3300	-	pF
输出电容 Output capacitance	C_{oss}		-	400	-	pF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	200	-	pF



**电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

开关特性 Switching Characteristics						
延迟时间 Turn-On delay time	$t_d(\text{on})$	$V_{DD}=35V, I_D=50A, R_G=5\Omega$ (note 3, 4)	-	16	-	ns
上升时间 Turn-On rise time	t_r		-	85	-	ns
延迟时间 Turn-Off delay time	$t_d(\text{off})$		-	34	-	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	t_f		-	55	-	ns
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS}=35V$, $I_D=50A$ $V_{GS}=10V$ (note 3, 4)	-	64	-	nC
栅-源电荷 Gate-Source charge	Q_{gs}		-	18.8	-	nC
栅-漏电荷 Gate-Drain charge	Q_{gd}		-	19.5	-	nC
漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings						
正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source Diode Forward Current	I_S		-	-	110	A
正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	I_{SM}		-	-	440	A
正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V, I_S=40A$	-	-	1.2	V
反向恢复时间 Reverse recovery time	t_{rr}	$V_{GS}=0V, I_S=40A$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (note 3)	-	33	-	ns
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	34	-	nC

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最大 Max MT6JN008A	单位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	0.60	$^{\circ}C/W$
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{th(j-A)}$	62.5	$^{\circ}C/W$

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: $L=0.5mH, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$, 起始结温 $T_J=25^{\circ}C$
- 3: 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$
- 4: 基本与工作温度无关

Notes:


- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: $L=0.5mH, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$, Starting $T_J=25^{\circ}C$
- 3: Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\mu s$, Duty Cycle $\leq 2\%$
- 4: Essentially independent of operating temperature






特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


On-Region Characteristics




Transfer Characteristics




On-Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage




Body Diode Forward Voltage Variation vs. Source Current and Temperature



Capacitance Characteristics





Gate Charge Characteristics







特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

Breakdown Voltage Variation
vs. TemperatureOn-Resistance Variation
vs. Temperature

Maximum Safe Operating Area




Transient Thermal Response Curve





TO-220C

单位 Unit: mm



符号 symbol	MIN	MAX
A	4.30	4.70
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.40	0.65
D	15.20	16.20
D2	9.00	9.40
E	9.70	10.10
e	2.39	2.69
F	1.25	1.40
L	12.60	13.60
L2	2.80	3.20
Q	2.60	3.00
Q1	2.20	2.60
P	3.50	3.80



**注意事项**

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式**吉林华微电子股份有限公司**

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话：86-432-64675588

64675688

64678411

传真：86-432-64671533

CONTACT**JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.**

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411

Fax: 86-432-64671533

