



TIP35C

用途

- 应用 音频放大
- 通用

产品特性

- 高集电极电压: $V_{CE0}=100V$ (min)
- 低饱和压降
- 与 TIP36C 互补
- 环保 (RoHS) 产品



APPLICATIONS

- Audio amplifier
- General purpose

FEATURES

- High collector voltage: $V_{CE0}=100V$ (min)
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary to TIP36C
- RoHS product

封装 Package



订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管 Halogen-Tube	无卤-条管 Halogen Free-Tube	有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen Free-Reel		
TIP35C-GE-B	N/A	N/A	N/A	TIP35C	TO-247



**绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS** ($T_c=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage	V_{CBO}	100	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage	V_{CEO}	100	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
最大集电极电流 Collector Current	I_C	25	A
最大基极电流 Base Current	I_B	5	A
最大集电极耗散功率 Collector Dissipation($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	125	W
最高结温 Junction Temperature	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-65~150	$^{\circ}\text{C}$

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
I_{CEO}	$V_{CE}=60\text{V}, I_B=0$	-	-	1	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	-	-	1	mA
I_{CES}	$V_{CE}=100\text{V}, V_{BE}=0$	-	-	0.7	mA
$V_{CEO(SUS)}$	$I_C=30\text{mA}, I_B=0$	100	-	-	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=15\text{A}, I_B=1.5\text{A}$	-	-	1.8	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=15\text{A}$	-	-	2.0	V
hFE	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1.5\text{A}$	25	-	-	-
	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=15\text{A}$	10	-	50	-
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{A}$	3	-	-	MHz

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC


项 目 Parameter	符 号 Symbo	最小值 min	最大值 max	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case TO-247	$R_{th(j-c)}$	-	1.0	$^{\circ}\text{C/W}$






特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


Base-Emitter Voltage




DC Current Gain




Saturation Voltage



Power Derating



SOA






TIP35C

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-247

单位 Unit : mm



符号 symbol	mm	
	MIN	MAX
A	4.90	5.10
B	2.95	3.35
B1	1.95	2.35
b	1.15	1.35
c	0.50	0.70
D	20.90	21.10
E	15.70	15.90
e	5.34	5.54
F	1.90	2.10
L	19.40	20.40
L1	4.03	4.23
Q	6.00	6.40
Q1	2.30	2.50
P	3.50	3.70



**注意事项**

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式**吉林华微电子股份有限公司**

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT**JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.**

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

